

# SEKONIC

## 露出計 フラッシュメイト L-308X



製品に関する最新の情報は  
セコニックのwebサイトで

<http://www.sekonic.co.jp>

# 進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計

写真と動画がボーダレスになり高度な画像・映像表現を手軽に作れる時代、「差」を作り出すのがライティング。


コンパクト、簡単操作の露出計L-308Xは露出計のベーシックモデルです。

ポケットサイズでありながら、フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるライティングシーンに対応します。

スタジオユースを考慮した無機ELバックライト、絞り優先モードと動画用のISO850を新たに追加しました。



入射光式



反射光式 (40°)  
ワンタッチ切り換え



定常光



フラッシュ光

### 【基本機能・性能】

- 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作
- フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載
  - 【フォトモード】  
定常光：  
シャッター速度優先、絞り優先、EVモード  
フラッシュ光：  
フラッシュコードレスモード  
フラッシュコード接続モード
  - 【HDシネカメラモード】  
シャッター速度優先、フレームレート設定、照度(Lux)モード
  - 【シネカメラモード】  
フレームレート優先、シャッター開角度設定、照度(Lux)モード
- EV5以下で自動点灯するELバックライト搭載
- 受光部スライド方式による、入射光、反射光のワンタッチ切換えを採用
- ±0.1ステップでの指示補正值(ユーザーキャリブレーション)搭載
- 汎用性の高い単三電池駆動(1本)

本体価格 35,000円(税別)  
JANコード 4962294011994

## Rubber Jacket

ラバージャケット

L-308X発売記念  
キャンペーン  
限定600個



グレー



ブルー



グリーン



イエロー



オレンジ



レッド

L-308Xをご購入され、Webユーザー登録をされた方先着600名様にL-308X専用ラバージャケットをプレゼント。(色のご指定はできません。詳細は製品同梱の案内をご覧ください。)

## ●入射測光、反射測光がワンタッチ切り替え●



受光部 1

### 入射光

光球を向かって左側へスライドさせれば、光球を使用した入射光式測定ができます。



受光部 2

### 反射光

光球を向かって右側へスライドさせれば、ワンタッチで40°の反射光式測定ができます。



受光部 3

### 平板(オプション)

別売オプションの平板を装着すれば、照度及び平板を使った入射光式測定が行えます。

## 仕様一覧表

フラッシュメイト L-308X			
形式	フラッシュ光・定常光兼用メーター		
受光方式	入射光式	光球、平板着脱切り換え(平板は別売の白色平板使用)	
	反射光式	スライド切換え、受光角40°	
測定モード	フォトモード	定常光：シャッター速度優先、絞り優先、EV測定 フラッシュ光：コードレス、コード接続	
	HDシネモード	シャッター速度優先、フレームレート設定、簡易照度(Lux)表示	
	シネモード	フレームレート優先、シャッター開角度設定、簡易照度(Lux)表示	
測定範囲 (ISO100)	入射光式	定常光	EV0～EV19.9
		フラッシュ光	F1～F90.9
	反射光式	定常光	EV0～EV19.9
		フラッシュ光	F1～F90.9
照度(※)	入射光式	2.50 lx～190,000 lx	
表示範囲	ISO	定常光/フラッシュ光	ISO 3～ISO 8,000(1/3ステップ)、ISO 850
	絞り	定常光/フラッシュ光	F0.5～90.9 (1、1/2、1/3ステップ)
	シャッター速度	定常光	60秒～1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)
		フラッシュ光	1秒～1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、1/75、1/80、1/90、1/100
	フレームレート(f/s)	定常光	8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128
	シャッター開角度(°)	定常光	45、90、180、270、360
EV	定常光	EV-6～EV27.2(1/10ステップ)	
使用温度	0～+40℃		
保管温度	-20～+60℃		
使用電池	単3形乾電池1本(アルカリ、マンガン電池を推奨)		
質量	80g(電池含まず)		
寸法	約63(W)×110(H)×22(D)mm		
使用液晶	LCD(EV5以下で点灯する無機ELバックライト内蔵)		
標準付属品	スタートアップガイド(保証書付)、ストラップ、シンクロ端子キャップ、ソフトケース、安全上のご注意		
別売アクセサリ	白色平板、シンクロコード、標準反射板		

※照度測定には別売の白色平板が必要となります。製品の仕様、外観、価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。

## アクセサリ(別売)

 <p><b>白色平板</b> L-308Xで照度測定、もしくは平面の被写体、ライトバランスの露出を計る際に使用します。 本体価格 1,500円(税別) JANコード 4962294013981</p>	 <p><b>シンクロコード</b> フラッシュ対応の各露出計へ共通に使用できます。メーターとフラッシュを接続するためのシンクロコードです。3つのプラグを持ち、撮影時にシンクロコードをカメラに差替える必要がなく便利です。露出計側の端子がオス(ロック機構付)、カメラ-ストロボ側の端子がオスとメスです。 ※PC規格、全長5m(分岐前3.5m、分岐後は各1.5m)。 ※接続するカメラやフラッシュの端子形状が異なる場合、別途市販の変換ケーブルが必要となります。 本体価格 2,500円(税別) JANコード 4962294013219</p>	 <p><b>標準反射板</b> 18%の反射率を持つグレーカードで反射光測定の際に被写体の平均反射率18%と見なして露光量を決定する時に使用します。使用時(広げた状態)は、120×120mm、収納時(たたんだ状態)は120×70mmと持ち運びに便利なサイズです。 本体価格 2,000円(税別) JANコード 4962294019013</p>
--	--	--

# 株式会社 セコニック

ISO 9001  
ISO 14001  
認証取得

〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14  
 TEL: 03-3978-2366 FAX: 03-3922-2144  
 (9:00～17:00 土・日・祝日 定休)  
 ホームページ <http://www.sekonic.co.jp>