

## 新製品 照度計 *Illuminometer i-346* 発売のご案内

2010年2月吉日  
株式会社 セコニック

この度 株式会社セコニックはこれまで露出計の製品開発で培った光計測技術を用いシンプル、コンパクト、リーズナブルな照度計『*Illuminometer i-346*』を2010年3月2日より発売致します。

- 記 -

### 【価格・発売日】

商品名	標準小売価格	発売日
<i>Illuminometer i-346</i>	21,000 円 (税抜 20,000 円)	2010年3月2日 (火)

### 1. 主な特長

#### ① シンプル操作、小型、軽量設計

基本機能をしっかりと搭載しながらも操作ボタンが少なく、シンプルな操作性を実現致しました。また、ポケットサイズで軽量なため、持ち運びも大変便利です。

#### ② 1秒～60秒までのタイマー測定モードを搭載

タイマー測定モードを使用することで、測定者自身の影による照度への影響を防ぐことが出来ます。タイマー時間の設定範囲は、1～10秒までは1秒単位で、10秒～60秒までは10秒単位で設定できます。

#### ③ 連続測定と単発測定を選択が可能

測定対象により、1)測定ボタンを押下後に継続して照度変化を表示する連続測定と、2)測定ボタンの押下時の照度を表示する単発測定が選べます。

#### ④ JIS規格一般形A級相当

表示部の特性、可視光相対分光応答度特性 (f1)、斜入射光特性 (f2)、温度特性以外は“JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計”に準拠しています。



## 2. 仕様一覧表

<b>SEKONIC</b>		<i>illuminometer i-346</i>
形式	照度計	
受光素子	シリコンフォトダイオード	
測定周期	0.5秒	
測定範囲	2.50lx ~ 200,000lx	
表示	単位：ルクス 有効桁：3桁	
直線性	±5% (23℃±2℃)	
その他の機能	測定範囲外” UNDER” (アンダー)、” OVER” (オーバー) 警告表示	
	電池容量表示機能	
	自動電源OFF機能 (最終操作後約4分)	
使用電池	単3型電池1本 (アルカリ、マンガン乾電池、リチウム電池、ニッケル水素電池のいずれか)	
使用温度範囲	0℃~40℃	
保存温度範囲	-20℃~60℃	
寸法	約63(幅)×110(高さ)×22(厚さ)mm	
質量	約95g (電池含む)	

**【お問合せ先】 株式会社セコニック 機器事業部 海外営業部**  
**営業グループ 営業第一チーム**  
 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14  
 TEL:03-3978-2366 FAX:03-3922-2144  
 Email:meter@sekonic.co.jp