

2018年2月13日

「フラッシュメイト L-308X」 発売のお知らせ

株式会社セコニック(本社:東京都練馬区、社長:馬場芳彦)は、フォト用、シネマ用の機能を兼ね備えたフラッシュ光対応の露出計「フラッシュメイト L-308X」を2018年2月23日より発売致します。

「フラッシュメイト L-308X」はフォト用、シネマ用の機能を有する露出計のベーシックモデルです。ポケットサイズでありながら、定常光、フラッシュ光、HD シネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるライティングシーンに対応します。従来の L-308S、L-308DC の優れた機能を継承し、新たに無機 EL バックライトと絞り優先機能を追加、シネマカメラのベース感度となる ISO850 にも対応しました。



1. 主な特長

- 胸ポケットに入るコンパクト設計と簡単操作
- フォトモード、HD シネカメラモード、シネカメラモードを搭載し写真にも動画にも対応
- スタジオユースを考慮し、5EV 以下で自動点灯する無機 EL バックライトを搭載
- 定常光撮影での撮影に欠かせない絞り優先測定を追加
- 受光部スライド方式による、入射光、反射光のワンタッチ切換えを採用
- ±0.1 ステップでの指示補正值(ユーザーキャリブレーション)搭載
- 汎用性の高い単三電池駆動(1本)

2. 発売記念キャンペーン特典

■L-308X をご購入され、Web ユーザー登録をされた方先着 600 名様に L-308X 専用ラバージャケットをプレゼント。(6 色カラー、色のご指定はできません。詳細は製品同梱の案内をご覧ください。)



【価格・発売日】

【税抜価格】

商品名	JANコード	希望小売価格	発売日
フラッシュメイト L-308X	4962294011994	35,000 円	2018年2月23日

3. 仕様一覧表

形式	フラッシュ光・定常光兼用メーター		
受光方式	入射光式	光球、平板着脱切り換え（平板は別売の白色平板使用）	
	反射光式	スライド切り換え、受光角 40°	
測定モード	フォトモード	定常光：シャッター速度優先、絞り優先、EV 測定 フラッシュ光：コードレス、コード接続	
	HD シネモード	シャッター速度優先、フレームレート設定、簡易照度(Lux)表示	
	シネモード	フレームレート優先、シャッター開角度設定、簡易照度(Lux)表示	
測定範囲 (ISO100)	入射光式	定常光	EV0～EV 19.9
		フラッシュ光	F1～F90.9
	反射光式	定常光	EV0～EV 19.9
		フラッシュ光	F1～F90.9
照度（※）	入射光式	2.50 lx～190,000 lx	
表示範囲	ISO	定常光/フラッシュ光	ISO 3～ISO 8,000(1/3 ステップ)、ISO 850
	絞り	定常光/フラッシュ光	F 0.5～90.9 (1、1/2、1/3 ステップ)
	シャッター速度	定常光	60 秒～1/8,000 秒 (1、1/2、1/3 ステップ)
		フラッシュ光	1 秒～1/500 秒 (1、1/2、1/3 ステップ)、1/75、1/80、1/90、1/100
	シネコマ数 (f/s)	定常光	8, 12, 16, 18, 24, 25,30, 32, 48,50, 60, 64, 96, 100, 120, 128
	シャッター開角度(°)	定常光	45, 90, 180, 270, 360
	EV	定常光	EV-6～EV 27.2 (1/10 ステップ)
使用温度	0～+40℃		
保管温度	-20～+60℃		
使用電池	単 3 形乾電池 1 本（アルカリ、マンガン電池を推奨）		
質量	80g（電池含まず）		
寸法	約 63(W) x 110(H) x 22(D)mm		
使用液晶	LCD(EV5 以下で点灯する無機 EL バックライト内蔵)		
標準付属品	スタートアップガイド（保証書付）、ストラップ、シンクロ端子キャップ、ソフトケース、安全上のご注意		
別売アクセサリ	白色平板、シンクロコード、標準反射板		

※照度測定には別売の白色平板が必要となります。

製品の仕様、外観、価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。

【お問い合わせ先】 株式会社セコニック 露出計営業部

〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14

TEL:03-3978-2366 FAX:03-3922-2144

E-mail:meter@sekonic.co.jp

URL: <http://www.sekonic.co.jp/>